

BIOFA
Farben der Natur



La référence en peinture naturelle ...

Exprimer sa créativité sans devoir s'inquiéter pour sa santé et pour l'environnement ... BIOFA propose tout ce qu'il faut à cet effet grâce à un assortiment complet de peintures naturelles.

En tant que pionnier dans le domaine des peintures naturelles, BIOFA défend le savoir-faire traditionnel en combinant l'utilisation de matières naturelles avec des technologies de production modernes. Toutes ses peintures sont microporeuses, laissent les supports respirer, présentent des propriétés antistatiques et dégagent une odeur agréable.



SOLIMIN peinture minérale 3051



- blanc et teinté
- hypoallergénique
- sans solvant et à faible émission
- hautement diffusible
- répulsif contre les champignons et les algues
- résistant à l'abrasion
- très bonne adhérence
- couvrance élevée
- non combustible
- sans conservateurs ni biocides ajoutés

Domaine d'application:

Pour murs et plafonds. Pour les anciens et les nouveaux enduits, les enduits texturés et lisses ainsi que les anciens enduits qui adhèrent fermement.



EUROMIN peinture pour façade 1405



- sans solvant et à faible émission
- hypoallergénique
- non combustible, répulsif contre les champignons et les algues
- régulation de l'humidité
- extrêmement résistant aux intempéries
- stable aux UV et résistance à la lumière
- très bonne adhérence et couvrance élevée
- séchage rapide

Domaine d'application:

Peinture aux silicates pour les substrats minéraux d'extérieur. Pour enduits à la chaux, à la chaux-ciment et à l'argile, béton, grès calcaire et autres supports minéraux similaires ainsi que pour vieilles peintures à la chaux et au silicate adhérant fermement.

disponible uniquement
sur commande!



SOLIMIN sous-couche 3046



- blanc
- saturation
- égalise
- sans conservateurs ni biocides ajoutés

Domaine d'application:

Primaire minéral pour murs et plafonds. Pour les panneaux de construction secs rebouchés, les supports en plâtre fortement réparés et les supports mixtes.



PRIMASOL 3011



- composition entièrement déclarée
- à base de matières premières naturelles
- 98% renouvelable et minéral
- à faible émission et Diluable à l'eau
- sans solvant et microporeux
- haute couvrance et séchage rapide
- résistance au lavage et à l'abrasion conforme à la norme DIN EN 13300 classe 2
- pouvoir couvrant classe 1
- disponible en blanc et selon les nuanciers RAL, NCS S et le nuancier les peinture nature

Domaine d'application:

Pour murs et plafonds. Pour enduits, béton, béton cellulaire, panneaux en placoplâtre, panneaux en fibres de cellulose, papiers balle d'avoine, ainsi sur des peintures à dispersion portantes.



Fixatif universelle 1440



- incolore
- saturation
- consolidifiant
- à base de silicate de potassium
- sans conservateurs ni biocides ajoutés

Domaine d'application:

Apprêt de renforcement pour supports très absorbants et sableux Pour toutes les peintures murales et de façade BIOFA et pour diluer les peintures minérales BIOFA



BIOBAT sprl/bvba
1000 Bruxelles/Brussel
Rue Masui 6
+32-2203 4131, www.biofa.be

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 • D-73087 Bad Boll
T: +49 7164 / 9405 0 • F: +49 7164 / 9405 96
info@biofa-de.com • www.biofa-de.com

